
WJ0402/0502-05XX

MCS多用途连接器



MCS 多用途连接器

额定电流: 15 A

额定电压: 300 V

间距: 5.0 mm/5.08 mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	15	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	/		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	320	320	630
额定电流 Rated Current [A]	12	12	12
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4	4	4
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	/		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0

WJ0402/0502-05XX

MCS多用途连接器


下载日期:2024-03-29

导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	5.0，5.08/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	/
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	/
工作温度 Operating temperature [℃]	-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature	260℃/5S
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	1.0*1.0
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.5

尺寸图



PCB开孔图




配件

WJ0402/0502-05XX


MCS多用途连接器




WJ0401/0501-02XX




WJ0401/0501-04XX




WJ0401/0501-06XX




WJ0401/0501-08XX



WJ0405/0505-02XX



WJ0405/0505-04XX



WJ0406-02XX

WJ0406-04XX

WJ0406-06XX

TEL: +86-574-63510583 / 63510582E-mail: cjw@china-wj.com
CIXI WANJIE ELECTRONIC CO.,LTD.
http://www.china-wj.com