

WJ15EDGVHSC-THR-2.54

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-17



插拔式连接器

额定电流: 5 A

额定电压: 150 V

间距: 2.54 mm

安装: 回流焊



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	150	-	-
额定电流 Rated Current [A]	5	-	-
接线范围 Wire Range [AWG]	-		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.3KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	80	160	320
额定电流 Rated Current [A]	6	6	6
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	-		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	LCP
--------------------------	-----

WJ15EDGVHSC-THR-2.54

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-17




阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	2.54/2*2-2*24
剥线长度 Stripping Length [mm]	-
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [°C]	-40°C~+130°C
焊锡温度 Soldering temperature	285°C/10S
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*0.8
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.4

尺寸图

PCB开孔图



配件

WJ15EDGVHSC-THR-2.54

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-17



WJ15EDGKNHB-2.54