

DES.	YaoFei	DATE	23.11.30	UNITS	mm	THIRD ANGLE PROJECTION	
CHK.	YangHJ	DATE	23.11.30	SIZE	A4	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SHEET 1 of 1
APP.	JASON	DATE	23.11.30	SCALE	2:1	DRAWING TYPE: SP-03	REV 0
 慈溪市万捷电子有限公司 CIXI WANJIE ELECTRONIC CO., LTD						PART NO.: WJ15EDGVH-3.81-2*XXP-1Y-00A	

UL/CUL 技术参数				
UL/CUL Technical Data				
等级	Use Group	B	C	D
额定电压	Rated Voltage [V]	300	-	300
额定电流	Rated Current [A]	8	-	8
接线范围	Wire Range	-		
单/多芯线	Solid/Stranded [AWG]			
耐压	Withstanding Voltage	1600V/1min		
IEC 技术参数		IEC61984		
IEC Technical Data				
过电压类别	Overvoltage Category	III	III	II
污染等级	Contamination Class	3	2	2
额定电压	Rated Voltage [V]	160	160	250
额定电流	Rated Current [A]	7	7	7
额定冲击电压	Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5
导线截面积	Conductor cross section	-		
硬质/柔性导线	Solid/ flexible [mm ²]			
一般参数 Other Data				
间距 Pitch / 极数 Poles	[mm] / [P]	3.81 / 2*2~2*24		
工作温度	Operating temperature [°C]	-40~105		
焊锡温度	Soldering temperature	260°C/5S		
引针尺寸	Pin Dimensions [mm]	0.8*0.8		
PCB板孔径	PCB Hole Diameter [mm]	Ø1.4		
符合RoHS环保要求				

符合RoHS环保要求

电子有限公司 CTRONIC CO., LTD	PART NO.: WJ15EDGVH-3.81-2*XXP-1Y-00A
----------------------------	--